

RIMAR-STUCK

DESCRIZIONE

Stucco in pasta per muri e legno, ad alto potere riempitivo. Particolarmente indicato per la rasatura di piccole superfici e per la sigillatura di buchi e crepe. Sovra verniciabile con idropitture, smalti ad acqua ed a solvente.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- PRONTO ALL'USO
- ELEVATO POTERE RIEMPITIVO
- IDEALE PER SIGILLATURE DI BUCHI E CREPE
- ELEVATA IDROREPELLENZA
- LAVORABILITÀ ECCELLENTE
- COLORE BIANCO

UTILIZZO

Stucco ideale per rasare rapidamente superfici murali prima dell'applicazione di nuovi rivestimenti. Ottimo per riempimento di cavillature, fessure e crepe su superfici murali interne. Il prodotto una volta indurito possiede una buona adesione e carteggiabilità ed è idoneo a ricevere tutti i tipi di pitture murali.

APPLICAZIONE

Applicazione a spatola, prodotto pronto all'uso. Pulire le superfici da trattare avendo cura di rimuovere eventuali residui di vecchie pitture, intonaci, efflorescenze saline ed eventuali tracce di grassi, oli e cere. Applicare con spatola esercitando una lieve pressione sul supporto. Se esiste la necessità di dover applicare spessori superiori ai 2 mm, bisogna procedere applicando ulteriori mani di prodotto.

RESPONSABILITÀ

Il produttore non si assume nessuna responsabilità per risultati prestazionali insufficienti imputabili ad applicazioni errate. Qualora il risultato finale sia stato influenzato negativamente da circostanze indipendenti dalla nostra volontà, ogni e qualsiasi responsabilità viene espressamente esclusa e declinata.

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Contiene: Miscela di: 5-Cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one[EC no.247-500-7]; 2-Metil-2H-isotiazol-3-one[EC no.220-239-6](3:1).
Può provocare una reazione allergica.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Conferire a riciclaggio solo le confezioni svuotate dei residui di prodotto.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in pieno sole, o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere non previste nella scheda tecnica. Non applicare su supporti a rischio gelo nelle 72 ore successive alla posa.

VOCE DI CAPITOLATO

Applicare a spatola stucco in pasta pronto all'uso ad alto potere riempitivo, (tipo RIMAR-STUCK).

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV.
Prodotto escluso dal D.L. 161/2006 Valore limite UE per il contenuto in COV.

<i>Caratteristiche applicative</i>	
<i>RESA TEORICA PER MANO (mq/lt)</i>	1 - 2 (IN RELAZIONE DEL SUPPORTO)
<i>ASPETTO DEL FILM</i>	BIANCO OPACO
<i>INTERNI/ESTERNI</i>	SI/NO
<i>STRUMENTI APPLICATIVI</i>	SPATOLA
<i>DILUIZIONE</i>	PRONTO ALL'USO
<i>PULIZIA ATTREZZI</i>	ACQUA + SAPONE
<i>SOVRAVERNICIABILE</i>	2 - 4 ORE
<i>SECCO AL TATTO</i>	=
<i>SECCO IN PROFONDITA'</i>	24 ORE
<i>CONDIZIONI AMBIENTALI</i>	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <80%
<i>CONDIZIONI SUPPORTO</i>	TEMP.MIN. + 5°/MAX. + 35° - UMID. REL. <10%
<i>Specifiche tecniche</i>	
<i>LEGANTE</i>	VINILICO
<i>PESO SPECIFICO</i>	1,9 g/ml
<i>VISCOSITA'</i>	=
<i>PH</i>	=
<i>PUNTO DI INFIAMMABILITA'</i>	=
<i>SPESSORE FILM SECCO</i>	=
<i>RESIDUO SECCO</i>	=
<i>VITA DI STOCAGGIO</i>	24 MESI
<i>FINEZZA DI MACINAZIONE</i>	FINE

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati conseguiti.

SI RACCOMANDA SEMPRE UNA PREVENTIVA CONSULTAZIONE DELLA RELATIVA SCHEDA DI SICUREZZA.