ST_RV08_02/20

RIMAR-TECH T600

DESCRIZIONE

Soluzione impermeabilizzante da applicare direttamente sulle pavimentazioni piastrellate, pedonabili, di balconi, terrazze, poggioli, ecc. La barriera diffusa, trasparente, che si forma, penetra profondamente nelle fughe, nelle porosità e in eventuali fessurazioni fino ad 1 mm, senza formazione di pellicole superficiali e senza modificare la traspirazione del supporto. Si risolve così il problema delle infiltrazioni d'acqua, le conseguenti efflorescenze saline, la formazione di muffe , nonché onerosi danni alle strutture ed agli ambienti sottostanti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità.
- Penetra nei materiali consolidando la superficie.
- Elimina il problema delle infiltrazioni.
- Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture.
- Protegge le fughe.
- Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti.

CICLO APPLICATIVO

Il trattamento va eseguito a pavimento asciutto e pulito, per una pulizia accurata utilizzare un detergente con alto grado sgrassante.
A pavimento asciutto applicare RIMAR-TECH T600 in modo uniforme su tutta la superficie con un pennello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Massaggiare entro 5 minuti la superficie con panno o carta assorbente in modo da asciugarla e rimuovere completamente l'eccesso. Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall'ultima applicazione.
Resa: da 5 a 7 mq di superficie piastrellata.

CLASSIFICAZIONE COV:

Valore limite UE per il contenuto in COV.
Per RIMAR-TECH T600 (cat.1/h): 750 g/l
RIMAR-TECH T600 cont. al mass. 685 g/l di COV.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e +35°C. Non applicare in pieno sole, o sotto la pioggia. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere non previste nella scheda tecnica. Non applicare su supporti a rischio gelo o pioggia nelle 72 ore successive alla posa.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE

Il prodotto è contenuto in confezioni garantite allo stoccaggio. Sulla etichetta oltre al nome e ai dati tecnici vengono riportati il lotto di produzione e la data di confezionamento. Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Tenere al riparo dal gelo.

SMALTIMENTO

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le regolamentazioni locali/nazionali. Non disperdere i contenitori nell'ambiente. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire i residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

ETICHETTATURA

H226 - Liquido e vapori infiammabili.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
H372 - Provoca danni a «insert organs» in caso di esposizione prolungata o ripetuta esposizione se «insert action» .
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P301 + P310 - IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico.
P331 - NON provocare il vomito.
P370 + P378 - In caso d'incendio:
utilizzare polvere secca, sabbia secca o terra secca per estinguere.
P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Colorificio Ri.Mar. coop a r.l.
II strada est Macchiareddu - 09032 Assemini (CA) tel.070-247081 - www.rimarcoop.it